

Rodamientos |



Código grabado original

Garantía DZE

Cada unidad lleva grabado el código original DZE, garantizando trazabilidad e identificación del producto.

Doble sellado (2RS)

Poseen una hilera de bolas y doble sellado, que brinda mayor protección contra polvo y humedad, prolongando la vida útil.

Preparados para altas velocidades

El juego interno C3 les permite operar a mayores velocidades y temperaturas, asegurando un funcionamiento estable, eficiente y duradero.

6001-2RS



Unidad de venta 10

Diámetro interno	12 mm (DI)
Diámetro exterior	28 mm (DE)
Ancho	8 mm (A)
Capacidad de carga dinámica básica	4,98 (kN)
Capacidad de carga estática básica	2,39 (kN)
Velocidad de referencia	17000 (rpm)

6002-2RS



Unidad de venta 10

Diámetro interno	15 mm (DI)
Diámetro exterior	32 mm (DE)
Ancho	9 mm (A)
Capacidad de carga dinámica básica	5,6 (kN)
Capacidad de carga estática básica	2,8 (kN)
Velocidad de referencia	20000 (rpm)

6003-2RS



Unidad de venta 10

Diámetro interno	17 mm (DI)
Diámetro exterior	35 mm (DE)
Ancho	10 mm (A)
Capacidad de carga dinámica básica	5,93 (kN)
Capacidad de carga estática básica	3,18 (kN)
Velocidad de referencia	13000 (rpm)

6004-2RS



Unidad de venta 10

Diámetro interno	20 mm (DI)
Diámetro exterior	42 mm (DE)
Ancho	12 mm (A)
Capacidad de carga dinámica básica	9,15 (kN)
Capacidad de carga estática básica	4,9 (kN)
Velocidad de referencia	11000 (rpm)

607-2RS



Unidad de venta 10

Diámetro interno	7 mm (DI)
Diámetro exterior	19 mm (DE)
Ancho	6 mm (A)
Capacidad de carga dinámica básica	2,05 (kN)
Capacidad de carga estática básica	1,6 (kN)
Velocidad de referencia	27000 (rpm)

608-2RS



Unidad de venta 10

Diámetro interno	8 mm (DI)
Diámetro exterior	22 mm (DE)
Ancho	7 mm (A)
Capacidad de carga dinámica básica	3,3 (kN)
Capacidad de carga estática básica	1,35 (kN)
Velocidad de referencia	23000 (rpm)

6200-2RS



Unidad de venta 10

Diámetro interno	10 mm (DI)
Diámetro exterior	30 mm (DE)
Ancho	9 mm (A)
Capacidad de carga dinámica básica	5,11 (kN)
Capacidad de carga estática básica	2,39 (kN)
Velocidad de referencia	17000 (rpm)

62001-2RS



Unidad de venta 8

Diámetro interno	12 mm (DI)
Diámetro exterior	28 mm (DE)
Ancho	10 mm (A)
Capacidad de carga dinámica básica	4,3 (kN)
Capacidad de carga estática básica	1,96 (kN)
Velocidad de referencia	15000 (rpm)

629-2RS



Unidad de venta 10

Diámetro interno	9 mm (DI)
Diámetro exterior	26 mm (DE)
Ancho	8 mm (A)
Capacidad de carga dinámica básica	4,55 (kN)
Capacidad de carga estática básica	2 (kN)
Velocidad de referencia	19000 (rpm)

6203-2RS



Unidad de venta 10

Diámetro interno	17 mm (DI)
Diámetro exterior	40 mm (DE)
Ancho	12 mm (A)
Capacidad de carga dinámica básica	9,56 (kN)
Capacidad de carga estática básica	4,75 (kN)
Velocidad de referencia	12000 (rpm)

6204-2RS



Unidad de venta 10

Diámetro interno	20 mm (DI)
Diámetro exterior	47 mm (DE)
Ancho	14 mm (A)
Capacidad de carga dinámica básica	12,7 (kN)
Capacidad de carga estática básica	6,5 (kN)
Velocidad de referencia	10000 (rpm)

6205-2RS



Unidad de venta 10

Diámetro interno	25 mm (DI)
Diámetro exterior	52 mm (DE)
Ancho	15 mm (A)
Capacidad de carga dinámica básica	14,2 (kN)
Capacidad de carga estática básica	8,2 (kN)
Velocidad de referencia	8500 (rpm)

6202-2RS



Unidad de venta 10

Diámetro interno	15 mm (DI)
Diámetro exterior	35 mm (DE)
Ancho	11 mm (A)
Capacidad de carga dinámica básica	7,8 (kN)
Capacidad de carga estática básica	3,75 (kN)
Velocidad de referencia	13000 (rpm)

6303-2RS



Unidad de venta 10

Diámetro interno	17 mm (DI)
Diámetro exterior	47 mm (DE)
Ancho	14 mm (A)
Capacidad de carga dinámica básica	13,5 (kN)
Capacidad de carga estática básica	6,5 (kN)
Velocidad de referencia	11000 (rpm)

